CARAVI

R 4+2 REMORQUE VITRINE BOUCHER

REMORQUE VITRINE CONDUISIBLE AVEC UN PERMIS B

Caractéristiques

Activité : Boucherie/charcuterie, fromages/crèmerie, volailles, traiteur pour marchés.

Longueur :
- Fermée de 4.0 à 4.9 mètres, hors timon, hors rallonge (timon repliable),
- Ouverte de 4.0 à 6.9 mètres avec rallonges.

Largeur : 1.5 mètre.

Châssis : Châssis tubulaire acier monobloc, toit sur 4 poteaux latéraux ou 2 poteaux centraux. Traitement anticorrosion complet.

Essieux : 1 essieu arriere fixe, 1 essieu avant directionnel,

Télécommande : En option télécommande de parking électrique.

Carrosserie : Isotherme, bas de caisse 240 coloris au choix.

Ouvertures : 1 hayon latéral de chaque côté, 1 avant, 1 arrière.

Protections : Panneaux rigides ou bâches.

Type : Véhicule léger, permis EB.

Homologation : RESP magasin

Livraison du véhicule :
- Véhicule livré avec certificat de conformité, certificat froid et carte grise,
- Véhicule livré prêt pour exploitation.

Aménagement

Matériaux :
- Polyester alimentaire avec traitement antibactérien,
- 240 coloris intérieurs au choix.

Vitrine :
- Vitrine principale réfrigérée longueur de 4.0 mètres à 4.5 mètres utile,
- Vitrine à 1 ou 2 ou 3 niveaux, possibilité de mixer le nombre de niveaux,
- Vitrine avec vitrages panoramiques grands bombés ou à dessus plat (nouveau design),
- Vitrine à ouverture frontale, maintien des vitres par 4 pistons,
- Embouts de vitrine entièrement vitrés ep 30mm.

Rallonges :
- Rallonges avant et/ou arrière,
- Rallonges neutres ou réfrigérées.

Réserves froides et rangements :
- 1 coffre ou tiroir réfrigéré sous vitrine,
- 1 coffre de rangement,
- Etagères en plafond,
- Calage et prises pour machines,
- Bloc caisse(s)/support balance sur dosseret, fixe ou coulissant.

Spécificités techniques

Froid :
Froid ventilé secteur, possibilité froid route,
- Groupe froid central, tropicalisé pour l'été, positionné sous remorque ou sur le toit,
- Réglages des températures vitrine / réserves froides indépendants, par thermostat électronique,
- Possibilité froid eutectique.

Alimentation électrique :
- Prise centrale secteur, véhicule fourni avec rallonge,
- Alimentation machines/balances 220V.

Eclairage :
- Eclairage de la vitrine par gros spots leds, couleur de lumière adaptée à vos produits,
- Eclairage à l'intérieur de la vitrine par tubes leds, couleur de lumière adaptée à vos produits,
- Eclairage panneaux côté vendeurs par spot leds.

Eau :
- Evier sur meuble ou sur tiroir ou à l'arrière de la vitrine.

Options :
- Ecran numérique,
- Peinture hayons, stickage 240 coloris au choix.

CARAVI
ZI Les Aubreaux - 16440 ROULLET
Tél. 05 45 67 94 18 - Fax: 05 45 67 94 21
caravi@caravi.com